

2002 אקווה סמארט

ממטירון מווסת בעל מבנה מסיבי המותאם לתנאי עבודה קשים במיוחד



יישומים

- להשקיה תחת הנוף במטעים

מבנה ותכונות


- שומר על ספיקה קבועה בכל תנאי ומבנה שטח
- מנגנון להגנת חרקים גם בממטירון הפוך
- תפעול נוח ופשוט
- יתד ייצוב חדשני לנעילת צינורית וסגירת מים
- מגביל טווח, ניתן להסרה
- מנגנון חדשני להגנה מפני חרקים גם בממטירון הפוך
- להגנה מפני קרה במטעים
- הגנת גזע - אופציה למניעת הרטבת גזע העץ
- מותאם למטעים אורגניים



מכלול המוצר



* לעץ בוגר יש לשבור מגביל הטווח



חיבורי בית ממטירון



מנקב 3.2 מ"מ למתזים
ועמדות 50/51 נעץ 4/7 מ"מ
מק"ט 897285



נתונים טכניים

- תחום לחצים מומלץ: 1.5-4.0 בר
- תחום ספיקות: 20-95 ל/ש
- סיבון: 120 מש / 130 מיקרון

טבלת ביצועים

סביבונים - קוטר הרטבה (מ')						
סביבון ירוק** (הפור)	כחול	שחור	כתום*	קוטר פיה (מ"מ)	ספיקה (ל/ש)	צבע פיה
		3.5	3.0	0.84	20	סגול
5.0	4.5	4.0	3.0	1.00	28	אפור
5.0	5.0	4.0	3.5	1.10	35	חום
5.0	5.5	4.5	3.5	1.25	47	כחול
5.0	6.0	4.5	3.5	1.33	55	ירוק
5.0	7.0	5.0		1.48	70	כתום
5.0	7.5	5.5		1.75	95	צהוב

גובה בבדיקה 0.25 מ' מעל פני הקרקע
* שלב אחד בלבד אין הגבלת טווח
** סביבון ירוק - גובה בבדיקה 0.6 מ' מעל פני הקרקע

תלות ספיקה בלחץ

