

גרין ספין

ממטירון ללא גשר המאפשר השקיה
עילית ללא טפטוף



יישומים
משתלות וחממות

מבנה ותכונות

- מבנה הממטירון מונע טפטוף ופגיעה בגידול
- מיסוב כפול ליציבות ואורך חיים
- אופציה לצמצם ולאל-נגר
- ניתן לפירוק מהיר ונוח לשירות
- זווית התזה נמוכה למניעת הרטבת מערכות עיליות ורשתות פלסטיק וכו'
- 6 פיות צבעוניות במגוון ספיקות רחב
- חיבורי אפיצה או ביונט לבחירה





נתונים טכניים

- ספיקה 43-200 ל/ש
- לחץ עבודה: 2.0-3.0 בר
- סינון מומלץ:
- עד 70 ל/ש 120 מש (130 מיקרון)
- מעל 70 ל/ש - 80 מש (200 מיקרון)

מכלול המוצר

קוד צבע פיה



מיסב



קוד צבע סביבון

טבלת ביצועים לחץ (2.0 בר)												
שעורי המטרה (ממ/שעה) ושוי פיזור (CU%) למגוון הצבות (מטר)												
סביבון	צבע פיה	ספיקה ל/ש	קוטר (מי)	1.5x3	2x3	3x3	2x4	3x4	4x4	3x5	5x5	3x6
אפור	חום	43	8.0	9.4	7	4.7						
	אפור	70	9.0	15.5	11.6	7.7	8.7	5.8	4.4			
	ירוק	105	9.0	23.4	17.5	11.7	13.2	8.8	6.6	7		
שחור	כתום	120	9.5	26.4	19.8	13.2	14.8	9.9	7.4	7.9	4.7	8.8
	שחור	160	9.0	35.4	26.5	17.7	19.9	13.3	9.9	10.6	6.4	8.8
	כחול	200	9.5	44.3	33.3	22.2	24.9	16.6	12.5	13.3	8	11.1

* גובה בבדיקה 1.8 מ' מעל פני הקרקע

CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%	קוד צבעוני לאחידות הפיזור
--------	-----------	-----------	--------	---------------------------