

5035 G

ממטיר פטיש פלסטיק 1"



5035-G 1", טבלת ביצועים

הצבות (מ') / שיעור המטרה (מ"מ/ש)				קוטר (מ')	ספיקה (מ'³/שעה)	לחץ (בר)	צבע פיה
22x22	20x20	18x18	12x18				
6.2	7.7	9.5	14.2	34.0	3.070	3.0	6.5x2.5L אפור
7.1	8.9	11.0	16.4	36.5	3.550	4.0	
8.0	9.9	12.3	18.4	37.0	3.970	5.0	
6.6	8.0	9.9	14.8	35.0	3.200	3.0	6.5x3.2 אפור
7.6	9.3	11.4	17.1	37.0	3.700	4.0	
8.6	10.4	12.8	19.2	36.0	4.150	5.0	
7.0	8.6	10.6	16.0	35.0	3.450	3.0	7.0x2.5L ירוק
8.1	9.9	12.3	18.4	38.5	3.970	4.0	
9.0	11.0	13.5	20.3	37.0	4.390	5.0	
7.3	8.9	11.0	16.4	35.0	3.550	3.0	7.0x3.2 ירוק
8.5	10.3	12.7	19.0	37.0	4.100	4.0	
9.5	11.5	14.2	21.3	35.0	4.600	5.0	

צבע פיה אחורית: אפור, 2.5 מ"מ, כתום, 3.2 מ"מ

CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%	קוד צבעוני לאחידות הפיזור
--------	-----------	-----------	--------	------------------------------

יישומים

- להשקיית מגוון גידולים רחב כמו אספסת תירס ועוד במערכות קבועות ובהצבות עד 22 מטר

מבנה ותכונות

- ביצועי שווי פיזור גבוהים בספיקות גבוהות
- מבנה ייעודי להגנת חול
- פיות ביונט לתפעול ושרות מהיר ונוח
- חומרי פלסטיק עמידים מקנים עמידות גבוהה ואורך חיים רב
- לחצי עבודה 3.0 - 5.0 בר
- תברג 1" פנים

