

TUBERIA INTEGRADA DE BAJO Y MEDIO ESPESOR CON GOTEROS TURBULENTOS CILINDRICOS

# NaanPC Light 16mm

Combina las ventajas del gotero PC con una solución económicamente atractiva



## DATOS TECNICOS

Nombre del producto	Espesor de pared (mm)	DE (mm)	DI (mm)	Caudal nominal (l/h)	Rango regulación de presiones (bar)	Presión máxima (bar)	KD	Tipo de conector
NaanPC light 16/1.25	0.65	15.2	13.9	1.25	0.5-2.5	2.5	0.7	Conexión dentada 16
NaanPC light 16/1.7	0.65	15.2	13.9	1.7	0.5-2.5	2.5	0.7	
NaanPC light 16/2.5	0.65	15.2	13.9	2.5	0.5-2.5	2.5	0.7	
NaanPC light 16/3.5	0.65	15.2	13.9	3.5	0.7-2.5	2.5	0.7	

## EMBALAJE Y EMBARQUE

Diámetro nominal (mm)	Espesor de pared (mm)	Longitud estándar de bobina (m)	Bobinas por contenedor de 20 pies	Bobinas por contenedor de 40 pies	Bobinas por contenedor HC de 40 pies
16	0.65	500	140	260	290

