

2005 AquaMaster



Sistemas IrriStand

Micro aspersor impulsado a chorro, de bajo volumen, montado sobre el IrriStand 55 o en elevador

Aplicaciones: cultivos extensivos, invernaderos, huertos, uso residencial y paisajismo

- Para amplios espaciamientos, de hasta 7 m
- Rendimiento mejorado
- Novedosa estructura a prueba de insectos
- Durabilidad óptima al desgaste mecánico, a la radiación solar y a los productos químicos
- Exclusivo difusor de agua para una distribución óptima, máximo alcance gotas de reducido tamaño
- Varilla de elevación de gran estabilidad
- Presiones recomendadas: 1,5-2,5 bar
- Caudales: 120-300 l/h

2005 - Tabla de Rendimiento

Precipitación (mm/h), Espaciamento (m)

color de rotor	color de boquilla	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Espaciamento (m)									
					4x4	4x5	4x6	4x7	5x5	5x6	5x7	6x6	6x7	7x7
Verde	Naranja	1.5	104	9.5	6.5	5.2	4.3	3.7	4.2	3.5	3.0	2.9	2.5	2.1
		2.0	120	9.5	7.5	6.0	5.0	4.3	4.8	4.0	3.4	3.3	2.8	2.4
		2.5	134	9.5	8.4	6.7	5.6	4.8	5.3	4.5	3.8	3.7	3.2	2.7
	Negro	1.5	138	9.5	8.5	6.8	5.7	4.9	5.4	4.5	3.9	3.8	3.2	2.8
		2.0	160	10.0	10.0	8.0	6.7	5.7	6.4	5.3	4.6	4.5	3.8	3.3
		2.5	179	10.5	11.3	9.1	7.5	6.5	7.2	6.0	5.2	5.0	4.3	3.7
	Azul	1.5	173	10.5	10.7	8.6	7.2	6.1	6.9	5.7	4.9	4.8	4.1	3.5
		2.0	200	11.0	12.6	10.1	8.4	7.2	8.0	6.7	5.7	5.6	4.8	4.1
		2.5	223	11.0	14.0	11.2	9.3	8.0	8.9	7.4	6.4	6.2	5.3	4.6
Amarillo	1.5	215	10.5	13.3	10.7	8.9	7.6	8.5	7.1	6.1	5.9	5.1	4.4	
	2.0	250	11.5	15.7	12.5	10.4	8.9	10.0	8.3	7.2	7.0	6.0	5.1	
	2.5	305	12.0	19.0	15.2	12.6	10.8	12.1	10.1	8.7	8.4	7.2	6.2	
Rojo	1.5	260	12.0	16.4	13.1	10.9	9.4	10.5	8.7	7.5	7.3	6.2	5.3	
	2.0	300	12.5	18.5	14.8	12.3	10.6	11.8	9.9	8.5	8.2	7.1	6.0	
	2.5	335	13.0	21.0	16.6	14.0	12.0	13.4	11.2	9.6	9.3	8.0	6.8	

Código de colores - Uniformidad de distribución

CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
----------	-----------	-----------	----------

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho

