

6024 SD



Aspersores subarbóreo

Aspersor SD a impacto, plástico, macho, de 1/2" con bajo ángulo (12°) y bajo volumen

Aplicaciones: huertos y plantaciones, especialmente uvas de mesa y banano mediante riego de cobertura total

- Cuerpo con bajo ángulo 12° con trayectoria baja para un óptimo riego subarbóreo
- Martillo único con difusor SD (super difusor) para una distribución uniforme
- Trayectoria de agua especial en arco para un diámetro de máxima cobertura
- Rango operativo de presión: 2.0 – 4.0 bar
- Bordes lisos minimizan la rotura causada por impacto accidental
- Boquillas a bayoneta codificadas por color para un sencillo servicio
- Resistencia a la radiación UV

6024 SD Tabla de Rendimientos

| Color boquilla (mm) | P (bar) | Q (l/h) | D (m) | MSH* (cm) |
|---------------------|---------|---------|-------|-----------|
| 2.5 Púrpura | 2.0 | 355 | 15.0 | 90 |
| | 2.5 | 400 | 18.0 | |
| | 3.0 | 440 | 18.0 | |
| 2.8 Naranja | 2.0 | 480 | 18.0 | 95 |
| | 2.5 | 540 | 19.0 | |
| | 3.0 | 595 | 20.0 | |
| 3.0 Rojo | 2.0 | 520 | 18.0 | 100 |
| | 2.5 | 585 | 20.0 | |
| | 3.0 | 640 | 20.0 | |
| 3.2 Verde | 2.0 | 595 | 19.0 | 103 |
| | 2.5 | 670 | 20.0 | |
| | 3.0 | 730 | 20.0 | |

* MSH - Altura Máxima del Chorro (desde la boquilla)

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

