

# קליק טיף HD

## טפטפת נעץ מווסתת PC ומווסתת אל- נגר CNL

דגם יציאת נעץ



מווסת      מווסת, אל נגר

דגם יציאת נקרים



מווסת      מווסת, אל נגר



### קוד צבעוני



4.0 ל/ש  
מכסה שחור



1.3 ל/ש  
מכסה אפור



8.0 ל/ש  
מכסה ירוק



2.0 ל/ש  
מכסה חום



12.0 ל/ש  
מכסה אדום



3.0 ל/ש  
מכסה כחול

### יישומים

- להשקיה במטעים, כרמים, חממות, משתלות, גינות הנוי ועוד
- מתאימה במיוחד להשקיה יעילה בפעימות עם חיסכון ניכר במים ולשטחים עם שיפועים

### מבנה ותכונות

- טפטפות נעץ מווסתות ואל נגר מווסתות במגוון אפשרויות ביצועים משופרים ועמידות גבוהה לסתימות: כניסת מים "חכמה", כושר ניקוי עצמי, מעברי מים רחבים, אל נגר משופר בעל אמינות לאורך זמן
- יציאה סטנדרטית של 5 מ"מ עם מגוון יתדות ומפצלים ספיקות: 1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 ל/ש
- לחץ וויסות: PC 0.5-4.0 בר, CNL 1.0-4.0 בר אל נגר:
- לחץ פתיחה 8.0 מטר
- לחץ סגירה 3.0 מטר



# קליק טיף HD

פוינטר מוליך טיפה



מק"ט  
802870

פוינטר זוויתי



מק"ט  
802850

מקלון מבוך ישר



מק"ט  
802800



מקלון מייצב



מק"ט  
6466040000



יחידת פיצול

## מפצלים לשלוחות 5/3



יציאה אחת  
מק"ט  
802908



2 דרך  
מק"ט  
802920



4 דרך  
מק"ט  
802940



יתד ייצוב לשלוחות



2 דרך  
מק"ט  
802928



4 דרך  
מק"ט  
802948



פקק כחול  
מק"ט  
802960



טפטפת מתפצלת  
4 שלוחות+4 מקלונים



**מקלון "פוינטר" - דגם מוביל טיפה משמש ליציאה בודדת**  
**מקלון "פוינטר" מבוך זוויתי -** (או ישר) משמש לשלוב עם טפטפת מתפצלת לייצוב הספיקות.  
יכול לשמש גם כטפטפת 2.0 ל/ש עצמאית. (לחצי עבודה 0.5-1.0 בר)

## ספיקה כתלות בלחץ

ספיקה ל/ש		לחץ (בר)
מקלון ישר	מקלון זוויתי	
1.6	1.4	5
2.3	2.0	10
2.8	2.4	15
3.2	2.7	20

ספיקת מינימום למקלון משולב עם טפטפת מתפצלת:

- בשטח מפולס - 0.5 ל/ש
- בשטח משופע - 1.0 ל/ש

## אפשרויות התפצלות

ספיקת טפטפת ל/ש						מס' יציאות
12	8	4	3	2	1.3	
-	-	●	●	●	●	2
-	-	●	●	●	-	3
-	●	●	●	●	-	4
-	●	●	●	-	-	5
●	●	●	●	-	-	6

- רק לשטח מישורי מפולס ואורך צינוריות אחיד
- לכל שאר המצבים והטופוגרפיות

**מנקב 2.5 מ"מ -** משלב מבנה ייעודי לנעיצת הטפטפת



מק"ט  
897284