

פוגר

פתרון אופטימלי לצינור, הגברת לחות בחממות והשרשות



חדש

טבלת ספיקת פיות (ל/ש)

שחור	אדום	כתום	יכחול	סגולה	לחץ ברפיה
24.0	18.0	12.0	6.0	4.5	3.0
28.0	21.0	14.0	7.0	5.3	4.0

* פיית סטנדרט

יישומים

פתרון יעיל לבקרת אקלים, צינון ולחות, בחממות להשרשות והנבטות במשתלות

מבנה ותכונות

- יצירת טיפות עדינות (בקוטר ממוצע של 55 מיקרון)
- יצירת תנאים אידיאליים להשרשה והנבטה באחידות פיזור גבוהה
- שסתום אל-נגר מונע דליפת מים מהמערכת ומבטיח פתיחה וסגירה מיידיים בשווי פיזור אחיד בכל השטח





ספיקות פוגר על צלב

צבע	לחץ (בר)	ספיקה (ל/ש)
כחול	4.0	28
כתום	4.0	56
אדום	4.0	84
שחור	4.0	112

פוגר - אביזרים



נתונים טכניים

- לחץ הפעלה מומלץ: 4.0 בר, לתנאים מיוחדים קיים אל נגר ללחץ 3.0 בר
- מגוון ספיקות: 7 (סטנדרטית), 14, 21 ו-28 ל/ש
- סינון נדרש: 130 מיקרון (120 מש)

הצבות מומלצות

1. למערכת בקרת אקלים:
 - הצבות - 3x3 מ'
 - גובה התקנה אופטימאלי - 3.0 מטר מעל פני השטח (מינימום 0.5 מ' מעל גידול בהדליה)
2. מערכת השרשה והנבטה:
 - גובה הצבה מינימאלי מעל הצמחים: 1 מטר
 - מרווח מרבי בין המערפלים: 1.2 מטר
 - מרווח מרבי בין הקווים: 1.2 מטר
 - מרווח מרבי מקצה השולחן: 0.2 מטר

סכימת מערכת להשרשה

