

סופר פוגר



סופר פוגר עם 4 יציאות

סופר פוגר עם 2 יציאות

סופר פוגר עם 1 יציאה



מכסה ירוק: ללחץ בינוני
מכסה כחול: לחץ גבוה

מייצב



פתרון אופטימאלי לבקרת אקלים ומערכות ריסוס

יישומים

כמערכת בקרת אקלים / או ריסוס למגוון גידולי ירקות, תבלינים ופרחים בחממה

מבנה ותכונות

- מכלול קומפקטי, המשלב אל-נגר 2 או 4 פיות ביחידה אחת
- ייצור טיפות קטנות (בקוטר ממוצע של 55 מיקרון)
- מצמצם משמעותית הרטבת נוף במהלך השקיה בפולסים
- כיסוי שטח מיטבי ביישומי ריסוס
- הרכבה ותחזוקה קלים
- חומרי גלם איכותיים ועמידים לכימיקלים
- מגוון אפשרויות חיבור לצנרת PE ו- PVC
- עלות נמוכה וחסכון באנרגיה

נתונים טכניים

- לחץ הפעלה מיטבי:
- לדגם לחץ גבוה: 4.0-5.0 בר
- לדגם לחץ בינוני: 3.0 בר
- סינון נדרש: 130 מיקרון (120 מש)

לצינון והגברת לחות

- גובה הצבה מומלץ: 3.0 מטר
- הצבות מומלצות ובהתאם לנתוני השטח:
- 3.0-4.0 מטר בין הקווים
- 2.0-3.0 מטר על הקו (בין המערפלים)

לצינון, הגברת לחות וריסוס

- גובה התקנה מינימלי מעל הגידול: 0.5 מטר
- הצבות מומלצות:
- 2.0-3.0 מטר בין הקווים
- 1.5 מטר על הקו (בין המערפלים)

תכנון הצבות ע"פ יישומים

הנבטות והשרשות (מ')	מערכת ריסוס (מ')	בקרת אקלים (מ')	דגם
-	1.5 X 3.0	1.5 X 3.0 2.0 X 4.0	סופר פוגר עם 2 יציאות
1.0 x 1.0 1.0 מי מעל גובה השלחן/צמחים	-	3.0 X 3.0 2.0 X 4.0	סופר פוגר עם 4 יציאות

*מרווח בין הפוגרים על הקו x מרווח בין הקווים

דגם לחץ גבוה (מכסה כחול)				דגם לחץ בינוני (מכסה ירוק)				דגם
גודל טיפה ממוצע (מיקרון)	לחץ סגירה (בר)	לחץ פתיחה (בר)	ספיקה (ל/ש ב-4 בר)	גודל טיפה ממוצע (מיקרון)	לחץ סגירה (בר)	לחץ פתיחה (בר)	ספיקה (ל/ש ב-3 בר)	
55	2.4	4.0	13	69	1.5	3.0	11.2	סופר פוגר עם 2 יציאות
	2.4	4.0	24		1.5	3.0	20.8	סופר פוגר עם 4 יציאות

*להשגת תוצאות מיטביות ומניעת זמן דעיכה ממושך עד סגירת הפוגר, הפעל בלחץ מירבי של 3.2-3.5 בר.