

סופר פוגר

תכנון הצבות ע"פ יישומים

דגם	בקרת אקלים (מ') 1.5 X 3.0* 2.0 X 4.0*	מערכת ריסוס (מ') 1.5 X 3.0*	הנבטות והשרשות (מ') -
סופר פוגר עם 2 יציאות	1.5 X 3.0* 2.0 X 4.0*	1.5 X 3.0*	-
סופר פוגר עם 4 יציאות	3.0 X 3.0* 2.0 X 4.0*	-	1.0 x 1.0 1.0 מ' מעל גובה השלחן/צמחים

* מרווח בין הפוגרים על הקו x מרווח בין הקווים

טבלת ביצועים

דגם	דגם לחץ בינוני (מכסה ירוק)			דגם לחץ גבוה (מכסה כחול)		
	ספיקה (ל/ש 3-בר)	לחץ פתיחה (בר)	לחץ סגירה (בר)	ספיקה (ל/ש 4-בר)	לחץ פתיחה (בר)	לחץ סגירה (בר)
סופר פוגר עם 2 יציאות	11.2	3.0	1.5	13	4.0	2.4
סופר פוגר עם 4 יציאות	20.8	3.0	1.5	24	4.0	2.4

* להשגת תוצאות מיטביות ומניעת זמן דעיכה ממושך עד סגירת הפוגר, הפעל בלחץ מינמי 3.5 בר



סופר פוגר עם 4 יציאות

סופר פוגר עם 2 יציאות

סופר פוגר עם 1 יציאה



מייצב

מכסה ירוק: לחץ בינוני
מכסה כחול: לחץ גבוה

פתרון אופטימאלי לבקרת אקלים ומערכת ריסוס

יישומים

כמערכת בקרת אקלים ו/ או ריסוס למגוון גידולי ירקות, תבלינים ופרחים בחממה

מבנה ותכונות

- מכלול קומפקטי, המשלב אל-נגר. 2 או 4 יציאות ביחידה
- ייצור טיפות קטנות (בקוטר ממוצע של 55 מיקרון) מצמצם משמעותית הרטבת נוף במהלך השקיה בפולסים
- כיסוי שטח מיטבי ביישומי ריסוס
- הרכבה ותחזוקה קלים
- חומרי גלם איכותיים ועמידים לכימיקלים
- מגוון אפשרויות חיבור לצנרת PE ו- PVC
- עלות נמוכה וחסכון באנרגיה

נתונים טכניים

- לחץ הפעלה מומלץ:
- לדגם לחץ גבוה: 4.0-5.0 בר
- לדגם לחץ בינוני: 3.0 בר
- סינון נדרש: 130 מיקרון (120 מש)

לצינון והגברת לחות

- גובה הצבה מומלץ: 3.0 מטר
- הצבות מומלצות ובהתאם לנתוני השטח: 3.0-4.0 מטר בין הקווים
- 2.0-3.0 מטר על הקו (בין המערפלים)

לצינון, הגברת לחות וריסוס

- גובה התקנה מינימלי מעל הגידול: 0.5 מטר
- הצבות מומלצות: 2.0-3.0 מטר בין הקווים
- 1.5 מטר על הקו (בין המערפלים)



מנקב 3.2 מ"מ למתזים
ועמדות 50/51 נעץ 4/7 מ"מ
מק"ט 897285



הנחיות התקנה לצינור / ריסוס שולחנות

