

234



Aspersores de Cobertura Total Aspersor metálico a impacto Rosca hembra de 1"

Aplicaciones: riego de cobertura total de cultivos con sistemas fijos o móviles (mecanizados o manuales).

- Gran uniformidad de distribución de agua con espaciamientos de hasta 24 m
- Boquillas a bayoneta codificadas por color para un fácil reconocimiento y mantenimiento
- Alineador del chorro de agua para máximo alcance
- Manguito de protección contra arena y polvo
- Capuchón rojo que sella y protege el aspersor contra daños por helada.

234 Tabla de Rendimiento

Tasas de precipitación (mm/h) y uniformidad (CU) para diversos espaciamientos

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Espaciamiento (m)			
				18x18	20x20	20x24	24x24
5.0x3.2 Púrpura	3.0	2.210	32	6.8	5.5		
	4.0	2.530	34	7.9	6.4		
	5.0	2.840	35	8.8	7.2		
5.5x3.2 Naranja	3.0	2.500	34	7.7	6.2	5.2	4.3
	4.0	2.900	37	8.9	7.2	6.0	5.0
	5.0	3.250	39	10.0	8.1	6.8	5.6
6.0x3.2 Rojo	3.0	2.810	37	8.8	7.1	5.9	4.9
	4.0	3.300	37	10.1	8.2	6.8	5.7
	5.0	3.700	40	11.3	9.1	7.6	6.3
6.5x3.2 Gris	3.0	3.200	37	9.9	8.0	30.5	5.6
	4.0	3.700	37	11.4	9.3	35.2	6.4
	5.0	4.150	40	12.8	10.4	39.5	7.2
7.0x3.2 Verde	3.0	3.550	38	11.0	8.9	7.4	6.2
	4.0	4.100	41	12.7	10.3	8.5	7.1
	5.0	4.600	43	14.2	11.5	9.6	8.0

Color de boquilla trasera: 3.2 mm – naranja

Código de color – Uniformidad de distribución	CU < 85%	CU 85-88%	CU 88-92%	CU > 92%
---	----------	-----------	-----------	----------

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

