

5022 SD U PC

ממטיר גיזרתי 1/2" ו- 3/4", מיועד לעמדות השקייה ומערכת עלית. ללחצים נמוכים.



מבנה ותכונות

- ממטיר פלסטיק פטיש תבריג 1/2" חוץ או 3/4" פנים
- השקיה יעילה ביותר בשולי החלקה, אחידות פיזור גבוהה במיוחד
- ערכת פטנט ייחודית ביונט, לכיוון הגיזרה, ניתנת לשינוי והחלפה
- מנגנון הגנת חול
- חומרים פלסטיים בעלי עמידות גבוהה לבלאי ושבר מוגני UV

יישומים

- השקיה גזרתית בשולי החלקה בגידולי שדה, חיסכון במים ומניעת הרטבת דרכים
- מנגנון חדשני וייחודי של כיוון גיזרה מודולרי
- ניתן בקלות להמרה לממטיר מעגל מלא (360 מע') ולהיפך.
- פטיש מפזר זרם ייחודי SD לאחידות פיזור מרבית גם בלחצי עבודה נמוכים (1.5בר)
- הצבות עד 12 מטר
- מגוון רחב של ספיקות משלים את ממטירי המעגל המלא



5022 SD U PC טבלת ביצועים

| קוטר (מ') | ספיקה (מ ³ /שעה) | לחץ (בר) | צבע פיה קוטר (מ"מ) | ממטיר |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 19.00 | 0.320 | 1.5 | 2.5 סגול | 5022 SD-U PC שרוול אדום |
| 20.00 | 0.375 | 2.0 | | |
| 21.00 | 0.420 | 2.5 | | |
| 21.50 | 0.460 | 3.0 | | |
| 22.00 | 0.490 | 3.5 | | |
| 22.00 | 0.525 | 4.0 | | |
| 21.50 | 0.415 | 1.5 | 2.8 כתום | 5022 SD PC שרוול שחור |
| 22.00 | 0.475 | 2.0 | | |
| 22.50 | 0.530 | 2.5 | | |
| 23.00 | 0.580 | 3.0 | | |
| 23.00 | 0.630 | 3.5 | | |
| 23.50 | 0.680 | 4.0 | | |
| 21.00 | 0.445 | 1.5 | 3.0 אדום | 5022 SD PC שרוול שחור |
| 21.50 | 0.520 | 2.0 | | |
| 22.00 | 0.575 | 2.5 | | |
| 22.50 | 0.625 | 3.0 | | |
| 23.00 | 0.680 | 3.5 | | |
| 23.00 | 0.730 | 4.0 | | |
| 21.00 | 0.520 | 1.5 | 3.2 ירוק | 5022 SD PC שרוול שחור |
| 21.50 | 0.590 | 2.0 | | |
| 22.50 | 0.660 | 2.5 | | |
| 23.50 | 0.725 | 3.0 | | |
| 23.50 | 0.770 | 3.5 | | |
| 24.00 | 0.835 | 4.0 | | |