

5035 G



Aspersores supra arbóreo Aspersor plástico a impacto Rosca hembra de 1"

Aplicaciones: Para el uso en campos con sistemas de riegos fijos o móviles

- Excelente distribución del agua con espaciamientos de hasta 22m
- Boquilla a bayoneta, codificado por color para un mantenimiento sencillo
- Aleta integral de direccionamiento del chorro de agua para obtener un máximo alcance
- Alta potencia de impacto, producido con materiales de alto grado de calidad y resistencia a la corrosión, desgaste mecánico, productos químicos y radiación solar (UV)

5035-G-1" Tabla de Rendimiento

Precipitación (mm/h) Espaciamiento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)	Espaciamiento (m)			
				12x18	18x18	20x20	22x22
6.5x2.5L Plata	3.0	3.070	34.0	14.2	9.5	7.7	6.2
	4.0	3.550	36.5	16.4	11.0	8.9	7.1
	5.0	3.970	37.0	18.4	12.3	9.9	8.0
6.5x3.2 Plata	3.0	3.200	35.0	14.8	9.9	8.0	6.6
	4.0	3.700	37.0	17.1	11.4	9.3	7.6
	5.0	4.150	36.0	19.2	12.8	10.4	8.6
7.0x2.5L Verde	3.0	3.450	35.0	16.0	10.6	8.6	7.0
	4.0	3.970	38.5	18.4	12.3	9.9	8.1
	5.0	4.390	37.0	20.3	13.5	11.0	9.0
7.0x3.2 Verde	3.0	3.550	35.0	16.4	11.0	8.9	7.3
	4.0	4.100	37.0	19.0	12.7	10.3	8.5
	5.0	4.600	35.0	21.3	14.2	11.5	9.5

* Boquilla estándar
Boquilla trasera gris 2.5L – gris; 3.2mm - naranja

Código de color – Uniformidad de distribución	CU < 85%	CU 85-88%	CU 88-92%	CU > 92%
---	----------	-----------	-----------	----------

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

