

# AMIRIT 75

Base de elevación de rápido acoplamiento de 75 mm para sistemas de aspersión fijos



## Aplicaciones:

- Una base para aspersores muy eficiente para sistemas de aspersión fijos que permite un rápido y sencillo montaje y desmontaje de las tuberías de PE.
- Adecuado para todos los sistemas de riego por aspersión - fijos y semipermanentes - utilizados para el riego de cultivos de campo, tales como papas, zanahorias, cacahuetes y otros..

## Ventajas del sistema

- El sistema Amirit tiene las mismas calidades de riego que los pies de aspersión, con el agregado de su flexibilidad y conveniencia.
- Elevador con un amplio pasaje de agua que la lleva hacia el aspersor – para caudales más grandes y espaciamientos más amplios entre aspersores
- Operación de gran confiabilidad
- Flexibilidad en la longitud de los laterales
- Rápida instalación y recolección del equipamiento

## Estructura y características:

- Acoplamiento Amirit macho/hembra de 75 mm x 1”
- Tuberías livianas de PE de 5 m o 6 m de longitud para su fácil movilidad
- Cada tubería de PE tiene extremos machos y hembras para un montaje rápido y sencillo.
- Puede montarse y desmontarse en el campo con facilidad
- Abrazaderas confiables de metal para un rápido y sencillo montaje y desmontaje. Ahorra tiempo de instalación y mano de obra.
- Puede ser utilizado con un amplio rango de aspersores: 5022SDU, 5022SD, 6025SD, 427, super 10 y 5035SD.
- Todas los componentes están disponibles como repuestos

