

# צנרת לייפלט LF

## צנרת השקיה שטוחה, מ-PVC 1.5-8.0"



SF55

### מחברי LF

|            |                                |   |
|------------|--------------------------------|---|
| 6405600019 | מחבר דו כיווני 2x2"            | 1 |
| 6405600018 | מחבר דו כיווני 3x3"            | 1 |
| 6405600017 | מחבר דו כיווני 4x4"            | 1 |
| 6411999901 | מעבר קוטר 2x3"                 | 2 |
| 6411999900 | מעבר קוטר 3x4"                 | 2 |
| 6405600062 | מחבר הברגה זכר 2" לצינור LF 2" | 3 |
| 6405600066 | מחבר הברגה זכר 2" לצינור LF 3" | 3 |
| 6405600063 | מחבר הברגה זכר 3" לצינור LF 3" | 3 |
| 6405600064 | מחבר הברגה זכר 3" לצינור LF 4" | 3 |
| 6405600065 | מחבר הברגה זכר 4" לצינור LF 4" | 3 |
| 6419590030 | סוף קו פלסטי 2"                | 4 |
| 6419590031 | סוף קו פלסטי 3"                | 4 |
| 6419590032 | סוף קו פלסטי 4"                | 4 |

### מחברי LF - PVC

|            |  |    |
|------------|--|----|
| 6405600046 | מחבר 3" לצינור רוכב 2"-75 (לא כולל רוכב) | 5  |
| 6405600028 | מחבר LF 3" x 2" הברגה חוץ                | 6  |
| 6405600024 | מחבר LF 3" x 3" הברגה חוץ                | 6  |
| 6405600038 | מחבר LF לקרן חמור 3" (לא כולל חיבור קרן) | 7  |
| 6430020070 | רוכב 75- 3/4"                            | 8  |
| 6430020810 | רוכב דו-צדדי 75-1.5"                     | 9  |
| 6405600036 | מחבר דו-כיווני 3"                        | 10 |
| 6405600034 | סוף קו 3"                                | 11 |

### חבקי הידוק

|            |                                |    |
|------------|--------------------------------|----|
| 6405999920 | חבק הידוק נירוסטה 2" - 55-52   | 12 |
| 6405999930 | חבק הידוק נירוסטה 3" - 85-80   | 12 |
| 6405999940 | חבק הידוק נירוסטה 4" - 112-104 | 12 |

### מחברי תחילית

|            |                                  |    |
|------------|----------------------------------|----|
| 6431049920 | תחילית 3/4" (14 מ"מ)             | 13 |
| 6431049910 | תחילית 3/4" (19 מ"מ)             | 13 |
| 6431040403 | תחילית 16, 17 מ"מ לצינור דק-דופן | 14 |

### מכשיר ניקוב צנרת LF

|            |             |    |
|------------|-------------|----|
| 6130210432 | מנקב 14 מ"מ | 15 |
| 6130210430 | מנקב 19 מ"מ | 15 |



### יישומים

- משמש להובלת מים וצנרת מחלקת להמטרה
- פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה

### יתרונות

- פתרון לריסוס קרקעי, מעבר על גבי הצנרת (כאשר הצנרת ללא לחץ מים)
- גמישות בשינוע ללא נקעים
- הפסדי עומד נמוכים (יחסית לצנרת פ.א זזה)
- אורך חיים ממושך

### מבנה ותכונות

- מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים ועמידות גבוהה לתנאי השטח
- התפשטות והתכווצות מינימלית לצינור
- עמידות לקרינת שמש UV
- עמידות לכימיקלים

### נתונים טכניים\*

| קוטר  | צבע  | קוטר פנים (מ"מ) | לחץ עבודה מירבי** (כצינור מוביל בר) | לחץ עבודה מירבי (כצינור מחלק בר) |
|-------|------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 1/2 | אפור | 40.9            | 10.0                                | 4.0                              |
| 1 1/2 | כחול | 40.9            | 5.5                                 | 1.5                              |
| 2"    | אפור | 52.8            | 10.0                                | 4.0                              |
| 2"    | כחול | 53.0            | 5.5                                 | 1.5                              |
| 3"    | אפור | 78.0            | 10.0                                | 2.5                              |
| 3"    | כחול | 78.0            | 5.5                                 | 1.5                              |
| 4"    | אפור | 105             | 6.9                                 |                                  |
| 4"    | כחול | 105             | 4.8                                 |                                  |
| 6"    | אפור | 155             | 6.9                                 |                                  |
| 6"    | כחול | 156             | 4.1                                 |                                  |
| 8"    | כחול | 208             | 2.4                                 |                                  |

\*צנרת SUN FLOW  
\*\*טמפ. 21°C