


טפטוף לגינון

נען PC 16 מ"מ



1.6 ל/ש



2.3 ל/ש



צינור טפטוף מווסת עם טפטפת משולבת 16 מ"מ

מבנה ותכונות

- טפטפת אינטגרלית מווסתת חוסכת מים
- לכל טפטפת מסנן אישי כפול ושתי יציאות מים
- ספיקה מדוייקת בתחום לחצים משתנה 0.5-4.0 בר וללא תלות בטופוגרפיית השטח (חיסכון משמעותי במים)
- מנגנון ניקוי עצמי מסלק חלקיקי לכלוך קטנים באופן רציף ויעיל ומונע סתימות
- חומרי גלם באיכות גבוהה מבטיחים שימוש לאורך שנים רבות

נתונים טכניים

- מגוון צבעים:
- צינור חום סטנדרט
- צינור סגול (למים ממוחזרים) ולבן ע"פ הזמנה
- מרווח טפטפות מקובל 30, 50 ס"מ (מידות אחרות ע"פ הזמנה)
- גלילים של 50, 100, 400 מטר
- סינון מומלץ - 120 מש
- מחברים - מתאים למגוון מחברי שן ומצמדי אום הידוק (פלאסאון/פלסים)

נתונים טכניים - 16 מ"מ

שם מוצר	עובי דופן (מ"מ)	אורך גליל סטנדרטי (מי)	קוטר פנים (מ"מ)	קוטר חוץ (מ"מ)	ספיקה נומינלית (ל/ש)	לחצי וויסות (בר)	לחץ עבודה מירבי (בר)
נען PC 16/1.6	0.90	400	13.9	15.7	1.6	0.5-3.0	3.0
	1.00						3.5
	1.15						3.5
נען PC 16/2.3	0.90	400	13.9	15.7	2.3	0.5-3.0	3.0
	1.00						3.5
	1.15						3.5