

# טופ דריפ אנטי סיפון PC AS

## מבט על

פרופיל טפטפת שטוח מקטין הפסדי עומד. כניסת מים מוגבהת לשטיפת משקעים מיטבית






הגנת חול ושורשים



## מבט תחתון

מסנן תלת מימד, 11 ערוצי כניסה עצמאיים



מבוך קסקד-מערכת ניקוי עצמי כפולה להגנה מפני לכלוך מצטבר



2.2, 1.6 ל/ש



## צינור טפטוף טמון מווסת

### מבנה ותכונות

- מנגנון אנטי סיפון לטפטוף מוצנע, מונע יניקת חול
- הגנה מפני חדירת שורשים
- מבוך קסקד-מערכת ניקוי עצמי כפולה להגנה מפני לכלוך מצטבר
- מעברי מים גדולים המאפשרים השקיה אמינה בספיקות נמוכות
- סימון במיקום הטפטפת לזיהוי קל ומדויק בזמן ההתקנה.

### נתונים טכניים

- ספיקות - 2.2, 1.6 ל/ש
- קוטר - 16 מ"מ
- מרווח טפטפות 30-100 ס"מ
- תחום ויסות - 0.4-4.0 בר
- לחצי עבודה 0.4-4.0 בהתאם לעובי דופן
- סינון מומלץ - 130 מיקרון (120 מש)
- צבע הצינור\*: חום או סגול
- \*לצבעים נוספים יש לפנות לאיש מכירות



### נתונים טכניים

| מחבר | לחץ עבודה מירבי (בר) | קוטר חוץ (מ"מ) | קוטר פנים (מ"מ) | אורך גליל סטנדרטי (מ') | קוטר נומינלי (מ"מ) |    |
|------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----|
|      |                      |                |                 |                        | עובי דופן (מ"מ)    | שן |
| ●    | 4.0                  | 15.7           | 13.9            | 500                    | 0.90               | 16 |
| ●    | 4.0                  | 15.9           | 13.9            | 500                    | 1.00               | 16 |
| ●    | 4.0                  | 16.2           | 13.9            | 500                    | 1.15               | 16 |