

צנרת לייפלט LF

צנרת השקיה שטוחה, מ-PVC 1.5-8.0"



נתונים טכניים*

קוטר	צבע	קוטר פנים (מ"מ)	לחץ עבודה מירבי (כצינור מוביל בר)	לחץ עבודה מירבי (כצינור מחלק בר)
1 1/2"	אפור	40.9	10.0	4.0
1 1/2"	כחול	40.9	5.5	1.5
2"	אפור	52.8	10.0	4.0
2"	כחול	53.0	5.5	1.5
3"	אפור	78.0	10.0	2.5
3"	כחול	78.0	5.5	1.5
4"	אפור	105	6.9	
4"	כחול	105	4.8	
6"	אפור	155	6.9	
6"	כחול	156	4.1	
8"	כחול	208	2.4	

*צנרת SUN FLOW
**טמפ. 21°C

מחברי LF

6405600019	מחבר דו כיווני 2x2"	1
6405600018	מחבר דו כיווני 3x3"	1
6405600017	מחבר דו כיווני 4x4"	1
6411999901	מעבר קוטר 2x3"	2
6411999900	מעבר קוטר 3x4"	2
6405600062	מחבר הברגה זכר 2" לצינור LF 2"	3
6405600066	מחבר הברגה זכר 2" לצינור LF 3"	3
6405600063	מחבר הברגה זכר 3" לצינור LF 3"	3
6405600064	מחבר הברגה זכר 3" לצינור LF 4"	3
6405600065	מחבר הברגה זכר 4" לצינור LF 4"	3
6419590030	סוף קו פלסטי 2"	4
6419590031	סוף קו פלסטי 3"	4
6419590032	סוף קו פלסטי 4"	4

מחברי LF - PVC

6405600046	מחבר 3" לצינור רוכב 2"-75 (לא כולל רוכב)	5
6405600028	מחבר LF 3" x 2" הברגה חוץ	6
6405600024	מחבר 3" x 3" הברגה חוץ	6
6405600038	מחבר LF לקרן חמור 3" (לא כולל חיבור קרן)	7
6430020070	רוכב 75- 3/4"	8
6430020810	רוכב דו-צדדי 75-1.5"	9
6405600036	מחבר דו-כיווני 3"	10
6405600034	סוף קו 3"	11

חבקי הידוק

6405999920	חבק הידוק נירוסטה 2" - 55-52	12
6405999930	חבק הידוק נירוסטה 3" - 85-80	12
6405999940	חבק הידוק נירוסטה 4" - 112-104	12

מחברי תחילית

6431049920	תחילית 3/4" (14 מ"מ)	13
6431049910	תחילית 3/4" (19 מ"מ)	13
6431040403	תחילית 16, 17 מ"מ לצינור דק-דופן	14

מכשיר ניקוב צנרת LF

6130210432	מנקב 14 מ"מ	15
6130210430	מנקב 19 מ"מ	15



יישומים

- משמש להובלת מים וכצנרת מחלקת לטפטוף והמטרה
- פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה

יתרונות

- פתרון לריסוס קרקעי, מעבר על גבי הצנרת (כאשר הצנרת ללא לחץ מים)

- גמישות בשינוע ללא נקעים
- הפסדי עומד נמוכים (יחסית לצנרת פ.א. זהה)
- אורך חיים ממושך

מבנה ותכונות

- מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים ועמידות גבוהה לתנאי השטח
- התפשטות והתכווצות מינימלית לצינור
- עמידות לקרינת שמש UV
- עמידות לכימיקלים

